


# Alkylatbensin 2-takt

AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater.

Specifikationer kan variera beroende på koncentration. Se produktbladet för korrekt information om vald variant.



## Specifikation (Alkylatbensin 2-takt 1l [Art.nr. 600001])

<b>UFI:</b>	523A-H7E7-G005-NTDC
<b>UN:</b>	1203
<b>Densitet:</b>	0,7
<b>Faroangivelser:</b>	
<b>Oktantal, Motor:</b>	≥ 90,0 91,4
<b>Blyhalt:</b>	mg/l ≤ 2 < 5
<b>Bensenhalt:</b>	vol-% < 0,1 < 0,5
<b>Aromathalt:</b>	vol-% < 1,0 < 0,6
<b>Olefinhalt:</b>	vol-% < 1,0 < 0,5
<b>Svavelhalt:</b>	mg/kg ≤ 10,0 5
<b>Destillation:</b>	Förångat vid 70°C vol-% 15,0-42,0 ** 20,0 ** Förångat vid 100°C vol-% 46,0-72,0 ** 55,0 ** Förångat vid 150°C vol-% ≥ 75 ** min 75 ** Slutkokpunkt °C ≤ 200 185 ** Ångtryck (DVPE) kPa 55,0 - 65,0 ** 57 **
<b>Värmevärde, effektivt:</b>	MJ/kg - 44,9

## Varianter

Artnr.	Namn	EAN	Volym	Antal/pall	Antal/låda	Volym/pall
600200	Alkylatbensin 2-takt 200l	7350025251745	200.0	2		400
601000	Alkylatbensin 2-takt IBC		1000.0			
600025	Alkylatbensin 2-takt 25l	7350025250434	25.0	24		600
600005	Alkylatbensin 2-takt 5l	7350025250458	5.0	144	3	720
600001	Alkylatbensin 2-takt 1l	7350025250489	1.0	480	12	480