


Alkylatbensin 4-takt

AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater.

Specifikationer kan variera beroende på koncentration. Se produktbladet för korrekt information om vald variant.



Specifikation (Alkylatbensin 4-takt 1l [Art.nr. 610001])

UFI:	9CWG-D7VV-P00E-SQ3U
UN:	1203
Densitet:	0,7
Faroangivelser:	
Oktantal, Motor:	≥ 90,0 91,2
Blyhalt:	mg/l ≤ 2 < 3
Bensenhalt:	vol-% < 0,1 < 0,3
Aromathalt:	vol-% < 1,0 < 0,6
Olefinhalt:	vol-% < 1,0 < 0,5
Svavelhalt:	mg/kg ≤ 10,0 3
Destillation:	Förångat vid 70°C vol-% 15,0-42,0 ** 20,0 ** Förångat vid 100°C vol-% 46,0-72,0 ** 55,0 ** Förångat vid 150°C vol-% ≥ 75 ** min 75 ** Slutkokpunkt °C ≤ 200 185 ** Ångtryck (DVPE) kPa 55,0 - 65,0 ** 57 **
Värmevärde, effektivt:	MJ/kg - 44.7

Varianter

Artnr.	Namn	EAN	Volym	Antal/pall	Antal/låda	Volym/pall
610005	Alkylatbensin 4-takt 5l	7350025250465	5.0	144	3	720
610200	Alkylatbensin 4-takt 200l	7350025251752	200.0	2		400
610001	Alkylatbensin 4-takt 1l	7350025250496	1.0	480	12	480
611000	Alkylatbensin 4-takt IBC		1000.0			
610025	Alkylatbensin 4-takt 25l	7350025250441	25.0	24		600