

AdBlue®

AdBlue® är en högren urealösning som används i motorfordon med SCR-teknik och renar avgaserna från kväveoxider.

Specifikationer kan variera beroende på koncentration. Se produktbladet för korrekt information om vald variant.



Specifikation (AdBlue påse 4l [Art.nr. 100004])

UFI:	-
UN:	-
Densitet:	1,09
pH-värde:	9,8-10
Kokpunkt (°C):	100
Flampunkt (°C):	>110
Lagring och förvaring:	-5 °C – +25 °C
Frys punkt:	-11,5

Varianter

Artnr.	Namn	EAN	Volym	Antal/pall	Antal/låda	Volym/pall
100010	AdBlue 10l inkl. pip.	7350025253510	10.0	60		600
100025	AdBlue 25l (utan pip)	7350025253473	25.0	24		600
101000	AdBlue 1000l IBC	7350025259413	1000.0			
100005	AdBlue 5l inkl. pip.	7350025253503	5.0	108	3	540
100210	AdBlue 210l	7350025250267	210.0	2		420
103000	AdBlue 1000l IBC DIP-TUBE	7350025255897	1000.0			
100004	AdBlue påse 4l	7350025253480	4.0	144	3	576
100011	AdBlue 10l inkl.längre pip.	7350025254524	10.0	60		600